

Přehled strojů s volnou kapacitou – Armatury KLAD, spol. s r.o.

Soustružení

CNC soustruh ECOCA MT-415 MC

Max. průměr obrábění: 530 mm

Max. délka obrábění: 1450 mm

Max. otáčky vřetene: 2500 min⁻¹

Max. výkon vřetenového motoru: 18,5 kW



CNC soustruh Colchester Tornado A90

Max. průměr obrábění: 230 mm

Max. délka obrábění: 450 mm

Max. otáčky vřetene: 4000 min⁻¹

Max. výkon vřetenového motoru: 11 kW



CNC soustruh HYUNDAI-KIA SKT 25

Max. průměr obrábění: 500 mm

Max. délka obrábění: 720 mm

Max. otáčky vřetene: 3500 min⁻¹

Max. výkon vřetenového motoru: 18 kW



CNC soustruh Doosan PUMA 2600S

Max. průměr obrábění: 350 mm

Max. délka obrábění: 760 mm

Max. otáčky vřetene: 4000 min⁻¹

Max. výkon vřetenového motoru: 22 kW



CNC soustruh DN Solution LYNX 2100LB

Max. průměr obrábění: 350 mm

Max. délka obrábění: 550 mm

Max. otáčky vřetene: 4500 min⁻¹

Max. výkon vřetenového motoru: 15 kW

**CNC vertikální soustruh SKJ 12A**

Max. průměr obrábění: 1200 mm

Max. výška obrobku: 800 mm

Max. otáčky stolu: 200 min⁻¹

Max. zatížení stolu: 3000 kg

Max. výkon motoru: 37 kW



Přehled strojů s volnou kapacitou – Armatury KLAD, spol. s r.o.

Frézování

CNC horizontální obráběcí centrum ZPS Tajmac H 630

Max. rozměry polotovaru: 630x630x630 mm

Max. otáčky vřetene: 8000 min⁻¹

Max. zatížení stolu: 600 kg

Max. výkon vřetenového motoru: 20 kW



CNC vertikální obráběcí centrum Hartford MVP-8

Max. rozměry polotovaru: 800x500x600 mm

Max. otáčky vřetene: 8000 min⁻¹

Max. zatížení stolu: 350 kg

Max. výkon vřetenového motoru: 7,5 kW



CNC vertikální obráběcí centrum Hartford HCMC 1100

Max. rozměry polotovaru: 1000x500x600 mm

Max. otáčky vřetene: 8000 min⁻¹

Max. zatížení stolu: 1200 kg

Max. výkon vřetenového motoru: 20 kW

